

# SP2K-15

интеллектуальное проецирование для небольших киноэкранов



2K  
2048 X 1080

- Выдающееся качество изображения
- Готовность к будущему — уже сегодня
- Barco EcoPure™
- Настроить и забыть

SP2K-15 — это представитель серии 4, разработанной в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами. Были учтены тенденции рынка в создании содержимого, выставок и технологий. Результат? Семейство лазерных проекторов нового поколения для всех киноэкранов. Модели SP2K предлагаются в разных конфигурациях, предоставляя вам свободу выбора. Широкий диапазон яркости, совместимость с различными серверами мультимедиа и объективами, а также сенсорный экран и возможность прямой трансляции. Экспериментируйте с доступными вариантами, чтобы подобрать конфигурацию под свои конкретные потребности.

## Выдающееся качество изображения

Модели SP2K серии 4 для кинотеатров имеют внутреннее разрешение 2K, полное цветовое пространство P3, высокую контрастность и однородность. Barco Active Image Management™ включает запатентованную технологию, обеспечивающую резкость и стабильное качество изображения в течение долгого времени.

## Готовность к будущему — уже сегодня

Этот лазерный проектор Barco 4-го поколения, обладающий множеством преимуществ, расширяет впечатления кинозрителей и предоставляет надежное решение для кинопрокатчиков. Более того, все модели SP2K совместимы с последним стандартом иммерсивного звука.

## Barco EcoPure™

Этот бесшумный (52 дБ(А)) проектор полностью оптимизирован для работы без кабины оператора. Кроме того, проектор SP2K-15 интеллектуально регулирует потребляемую мощность, достигая уровня эффективности 9,3 лм/Вт. В экономном режиме потребляется меньше 3 Вт энергии. Более того, для планового обслуживания или загрузки данных возможно удаленное пробуждение по локальной сети.

### **Настроить и забыть**

Благодаря модульной конструкции проекторов серии 4 достигается высокая экономичность обслуживания. Для обслуживания всех конфигураций источников света достаточно всего шести запасных модулей Barco Laser Plate™. Для снятия крышки и работы с фильтрами не требуются инструменты, и любой человек может заменить фильтры. SP2K-15 легко интегрируется в ваши текущие установки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****SP2K-15**

<b>Собственная яркость</b>	14,000 люмен (номинал)
<b>Собственный коэффициент контрастности</b>	2000:1 (номинал)
<b>Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™</b>	3 x 0,69 дюйма u2K
<b>Разрешение</b>	2K: 2048 x 1080
<b>Цветовая гамма</b>	DCI P3
<b>Основные объективы</b>	1.2-1.7 , 1.34-1.9, 1.5-2.15 , 1.7-2.55 , 2.0-3.9 Объективы с высокой яркостью и контрастностью
<b>Долговременная стабильность яркости</b>	40 000 час. при средних условиях эксплуатации
<b>Оправа</b>	интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок
<b>Габариты (WxLxH)</b>	Проектор с ножками: 650 x 880 x 420 мм / 25,59 x 34,65 x 16,54 дюйма
<b>Вес</b>	69,5 кг / 154 фунта
<b>Требования к источнику питания</b>	одна фаза 200–240 В, 10 А
<b>Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)</b>	5306 БТЕ/ч
<b>Поток отсасываемого воздуха</b>	250 CFM
<b>Окружающая Температура</b>	До 40°C (104°F)
<b>Влажность окружающей среды</b>	Относительная влажность до 85%
<b>Энергопотребление</b>	1,5 кВт (3 Вт в экономичном режиме)
<b>Уровень шума</b>	52 дБ(А) при измерении на расстоянии 1 м при окружающей температуре 25°C
<b>Media server</b>	Поддерживаются Varco Alchemy ICMP-X и серверы мультимедиа других производителей**.
<b>3D-системы</b>	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоразделения не поддерживаются.
<b>Требования к безопасности</b>	Класс 1, группа риска 3
<b>Интерфейс пользователя</b>	Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс
<b>Примечания</b>	**конфигурация проектора с ICP-D; для получения списка поддерживаемых производителей свяжитесь с сервисной службой Varco

Создано: 07 Май 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).