Christie Boxer 4K20 и 4K30

		Christie Boxer 4K20 144-011103-01	Christie Boxer 4K30 144-001012-03
Изображение	яркость	• 19 500 ANSI (типичное) • 20 000 в центре • 22 000 ISO	• 29 000 ANSI (типичное) • 30 000 в центре • 32 500 ISO
	контрастность	• 2 000:1	
Технология визуализации	тип	• 3DLP® 1,38 дюйма DMD	
	исходное разрешение	• 4K (4 096 x 2 160)	
Лампа	тип	• 4 лампы NSH по 450 Вт	• 6 ламп NSH по 450 Вт
	срок службы	• 1 500 ч до 70% исходной яркости, до 2 500 ч до 50%	
Входные разъемы	стандартные	• 1 широкополосный многоканальный блок ввода (HBMIC) – 2 разъема 12G-SDI – 1 разъем HDMI 2.0 – 1 разъем DisplayPort 1.2 – 1 оптоволоконный разъем (QSFP+) для передатчика Christie® Link – HDBaseT	
Пиксельная частота		• 1,2 Гпикс/с – электроника Christie TruLife	
Сетевые интерфейсы		• Клавишная панель • Вход RS232 • Ethernet (10/100) RJ45	
Байонет		• Система замены объектива без использования инструментов • Регулировка оптической оси • Моторизованная регулировка горизонтального и вертикального смещения объектива • Моторизованная регулировка масштабирования и фокусировки	
Объективы	с фиксированным расстоянием	• 0,72:1 (без смещения) • 0,9:1 (смещение: В: ±45%, Г: ±15%)	
	вариообъективы	• 1,13–1,31:1 (смещение: В: ±60%, Г: 25%) • 1,31–1,63:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%) • 1,63–2,17:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%) • 1,99–2,71:1 (смещение: В: ±15%, Г: 5%) • 2,71–3,89:1 (смещение: В: ±45%, Г: 15%) • 3,89–5,43:1 (смещение: В: ±85%, Г: 25%) • 4,96:1–7,69:1 (смещение: В: ±55%, Г: 20%)	
Дополнительные аксессуары		• Блок ввода Dual-link DVI • Блок ввода с двумя портами HDMI™ • Блок ввода Quad DisplayPort (только слот 0) • Передатчик Christie Link (оптоволокно) • Блок ввода с двумя разъемами 3G HD-SDI • Блок ввода с двумя разъемами DisplayPort • Монтаж в стойке и объединение в массив	
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 200–240 В	
	рабочий ток	• 19 А	
Габариты	размеры	• 959 x 597 x 305 мм (Д x Ш x В)	
	вес	• 72,57 кг	
Условия эксплуатации	температура	• 5–40°C	
	влажность	• 10–80%, без образования конденсата	
Гарантия		• Три года	

С характеристиками Christie Boxer 2K20 и 2K30 можно ознакомиться на сайте christiedigital.com.

Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Certified System ISO 9001 ISO 14001 Kitchener, Ontario

Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт www.christieemea.com

Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.

Printed in Canada on recycled paper. 4481 Mar 17