

# Christie Boxer 2K20 и 2K30

		Christie Boxer 2K20 144-007108-01	Christie Boxer 2K30 144-009100-01
Изображение	яркость	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 500 ANSI (типичное)</li> <li>• 20 000 в центре</li> <li>• 22 000 ISO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 000 ANSI (типичное)</li> <li>• 30 000 в центре</li> <li>• 32 500 ISO</li> </ul>
	контрастность	• 2 000:1	
Технология визуализации	тип	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DLP® 1,38 дюйма DMD</li> <li>• 4K (4 096 x 2 160)</li> </ul>	
	предел разрешения	• 2K (2 048 x 1 080)	
Лампа	тип	• 4 лампы NSH по 450 Вт	• 6 ламп NSH по 450 Вт
	срок службы	• 1 500 ч до 70% исходной яркости, до 2 500 ч до 50%	
Входные разъемы		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Широкополосный многоканальный блок ввода (HBMIC)</li> <li>• HDBaseT</li> </ul>	
Пиксельная частота		• Электроника Christie® TruLife Lite (300 Мпикс/с)	
Сетевые интерфейсы		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клавишная панель</li> <li>• Вход RS232</li> <li>• Ethernet (10/100) RJ45</li> </ul>	
Байонет		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система замены объектива без использования инструментов</li> <li>• Регулировка оптической оси</li> <li>• Моторизованная регулировка горизонтального и вертикального смещения объектива</li> <li>• Моторизованная регулировка масштабирования и фокусировки</li> </ul>	
Объективы	с фиксированным расстоянием	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,72:1 (без смещения)</li> <li>• 0,9:1 (смещение: В: ±45%, Г: ±15%)</li> </ul>	
	вариообъективы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,13-1,31:1 (смещение: В: ±60%, Г: 25%)</li> <li>• 1,31-1,63:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%)</li> <li>• 1,63-2,17:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%)</li> <li>• 1,99-2,71:1 (смещение: В: ±15%, Г: 5%)</li> <li>• 2,71-3,89:1 (смещение: В: ±45%, Г: 15%)</li> <li>• 3,89-5,43:1 (смещение: В: ±85%, Г: 25%)</li> <li>• 4,96:1-7,69:1 (смещение: В: ±55%, Г: 20%)</li> </ul>	
Дополнительные аксессуары		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок ввода Dual-link DVI</li> <li>• Блок ввода с двумя портами HDMI™</li> <li>• Блок ввода с двумя разъемами 3G HD-SDI</li> <li>• Блок ввода с двумя разъемами DisplayPort</li> <li>• Блок ввода Quad DisplayPort</li> <li>• Передатчик Christie Link (оптоволоконно)</li> <li>• Монтаж в стойке и объединение в массив</li> <li>• Широкополосный многоканальный блок ввода (HBMIC)</li> </ul>	
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 200-240 В	
	рабочий ток	• 19 А	
Габариты	размеры	• 959 x 597 x 305 мм (Д x Ш x В)	
	вес	• 72,57 кг	
Условия эксплуатации	температура	• 5-40°C	
	влажность	• 10-80%, без образования конденсата	
Гарантия		• Три года	

С характеристиками Christie Boxer 4K20 и 4K30 можно ознакомиться на сайте [christiedigital.com](http://christiedigital.com).

## Офис независимых продаж

Россия  
119234, Москва,  
Ленинские горы,  
Владение 1, строение 77,  
офис 101.4В  
Научный парк МГУ  
Тел.: +7 (495) 930-8961

## EMEA offices

United Kingdom  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa  
PH: +27 11 251 0000

France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
PH: +49 2161 566 200

Middle East  
PH: +971 (4) 503 6800

Spain  
PH: +34 91 633 9990

Italy  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4480 Mar 17

**CHRISTIE®**