


DCS-200

НАСТЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА (СУРРАУНД)



- Двухполосная акустическая система окружающего звука
- Угол наклона передней панели: 15 градусов
- Корпус изготовлен из шлифованных плит МДФ
- Корпус окрашен промышленной полиуретановой краской
- Цвет: черный графит или любой цвет на заказ
- 500 Передняя панель акустической системы задрапирована черной звукопрозрачной тканью на съемном каркасе
 - В комплект поставки входит фиксированное настенное крепление; опционально — наклонно-поворотное крепление
 - Диапазон воспроизводимых частот (-10 dB): 53Гц 20.000Гц
 - Номинальная мощность*: 200 Вт
 - Паспортная мощность: 400 Вт
 - Пиковая мощность: 800 Вт
 - Чувствительность**: 96Db
 - Максимальное звуковое давление: 125dB SPL peak***
 - Сопротивление: 8 Ом
 - Угол излучения ВЧ: 90 x 55 градусов
 - Громкоговоритель НЧ: (10 дюймов)
 - Громкоговоритель ВЧ: (1,35 дюйма)
 - Размеры (В x Ш x Г): 500 x 340 x 280 мм
 - Собственный вес: 16 кг; вес с упаковкой: 17 кг
 - Сделано в России

^{*} в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов

^{**} в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр

^{***} расчетное значение в условиях свободного поля